



21	3	Zylinderkopfschraube	M8 x 65	DIN 912	1.4301 A2	47897	E
20	16	Scheibe	A 10,5	DIN 125	Stahl / VZ	10170	E
19	16	Sechskantschraube	M10 x 30	DIN 933	Stahl / VZ	10185	E
18	48	Sechskantmutter	M6	DIN 985	Stahl / VZ	14412	E
17	48	Sperrzahnschraube	M6 x 35	HN 6300	Stahl / VZ	44790	E
16	1	Verschlußschraube	GPN 700 - M18x1		Kst - PA	31733	E
15	1	Reduziernippel	G 3/4" - AG-M18x1 IG		Messing	48593	E
14	1	Schutzdeckel	sl3500725-1-pe		Kst - PA(weiß)	47661	E
13	1	Passfeder	A 14 x 9 x 60	DIN 6885	1.0037 St 37-2	53539	E
12	2	Verschlußschraube	G 1/4" - 252.96		Messing	25546	E
11	2	Dichtring	G 1/4" - 258.07		Polyamid	21261	E
10	4	Sicherungsring	90 x 3	DIN 472	1.0037 St 37-2	53146	V
9	2	Spannlager	RAE-50-NPP			26840	V
8	2	Wellendichtring	90 x 50 x 10 Typ BA	DIN 3760	Kst - PA	36067	V
7	8	Klemmleiste	sl5000106-st		1.0037 St 37-2	30262	E
6	8	Dichtlippe	sl5000107-pu		PU 80	30097	V
5	8	Dichtleiste	sl5000113-st		1.0570 St 52-3	25952	V
4	1	Zellenrad	sl5000104-st		1.0570 St 52-3	53447	E
3	1	Stirnplatte	sl5000118-st		1.0570 St 52-3	53541	E
2	1	Stirnplatte - Motorseite	sl5000105-st		1.0570 St 52-3	53540	E
1	1	Schleusengehäuse	sl5000102-st		St 52-3/St 37-2	53546	E
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.	NORM	MATERIAL	Artikel-Nr.	E/V

HAINKE®		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768m	Oberfläche DIN EN ISO 1302 Reihe 2	Maßstab	Menge	Masse
	Datum	Name	HAINKE Zellenradschleuse			
	Bearb. 02.07.2010	A. Schläger	Typ SL 500-NCx--*--*--ST/ST/ST			
	Gepr.		ERSATZTEILZEICHNUNG			
	Norm		24243			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname	ETZ 009.04.10	Blatt 1
						Bl 1

Für diese Zeichnung einschließlich der Anlagen behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung dürfen sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.